



**MJESEČNI IZVJEŠTAJ ANALIZA PROCJEDNIH, PODZEMNIH VODA, NIVOVA
PODZEMNIH VODA U PIEZOMETRIMA U OKVIRU RCUO SMILJEVIĆI
ZA MJESEC AUGUST 2021. GODINE
POGONSKA LABORATORIJA SMILJEVIĆI**



Tabela 1. Rezultati analize procjedne vode sa odlagališta komunalnog otpada Smiljevići.

RJ Deponija Smiljevići Adema Buće 556	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Pogonska laboratorija na RCUO Smiljevići				Ispitivanja se vrše po vlastitim narudžbama/ potrebama	
	Datumi uzorkovanja/ispitivanja (efluent)					
Ispitivani parametar/ jedinica mjere	09.08.	16.08.	23.08.	30.08.	Granične vrijednosti emisija za ispuštanje otpadnih voda u	
					Površinske vode	JKS
Protok (l/s) (m3/dan)	2,633 227	2,703 234	2,287 198	1,940 168		
Temperatura (°C)	23	22,8	23,5	22	30	40
pH	7,99	8,00	8,12	8,11	6,5-9	6,5-9,5
Sadržaj otopljenog kisika (mg/l)	2,99	2,78	3,43	4,99		
Elektroprovodljivost (µs/cm)	13 690	14 700	15 100	12 550		
Ukupne suspendirane čestice (mg/l)	45	67,2	55,1	45	35	400
HPK (mg/l)	1 500	2 100	2 450	1 780	125	700
BPK 5 (mg/l)	312	215,6	220	305	25	250
Amonijak NH4-N (mg/l)	1 600	2 200	1 650	1 230	10	-
Nitriti NO2-N (mg/l)	0,22	1,09	0,33	0,98		
Nitrati NO3-N (mg/l)	44	23,5	17	27		
Ukupni nitrogen (mg/l)	1 200	1 000	1430	1 200	15	100
Ukupni fosfor (mg/l)	5	6,5	9,2	12	2	5
Ortofosfati PO4 (mg/l)	22	23,3	54	66		
Hloridi (mg/l)	3 550	4 100	4 230	3 900		



Tabela 2. Rezultati analize podzemne vode uzorkovane iz bušotina u krugu RCUO Smiljevići.

RJ Deponija Smiljevići Adema Buće 556	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Pogonska laboratorija na RCUO Smiljevići			Ispitivanja se vrše po vlastitim narudžbama/ potrebama	
	Datumi uzorkovanja i ispitivanja (bušotine)				
Ispitivani parametar/ jedinica mjere	18.08. Bušotina 5 (stara)	18.08. Bušotina 5 (nova)	18.08. Bušotina 8 (nova)	Granične vrijednosti emisija za ispuštanje otpadnih voda u	
				Površinske vode	JKS
Temperatura (°C)	8,10	9,0	11,8	30	40
pH	8,34	7,77	7,10	6,5-9	6,5-9,5
Sadržaj otopljenog kisika (mg/l)	4,11	4,76	6,9		
Elektroprovodljivost (μ s/cm)	1 230	1 980	7 650		
Ukupne suspendirane čestice (mg/l)	0	0	31	35	400
HPK (mg/l)	20	25	230	125	700
BPK 5 (mg/l)	5	0	110	25	250
Amonijak NH ₄ -N (mg/l)	11	5	1 000	10	-
Nitriti NO ₂ -N (mg/l)	0	0	0,11		
Nitrati NO ₃ -N (mg/l)	0	0	20		
Ukupni nitrogen (mg/l)	0	0	840	15	100
Ukupni fosfor (mg/l)	0	0	5	2	5
Ortofosfati PO ₄ (mg/l)	2,6	0	10		
Hloridi (mg/l)	210	105	1 580		



Tabela 3. Nivo podzemne vode u piezometrima u krugu RCUO Smiljevići.

NOVE BUŠOTINE				
MJESTO BUŠOTINA		Datum		IZGLED
		03.08.2021	19.08.2021	
		Voda se pojavljuje na dubini (m)		
BUŠOTINA B1	NA PLATOU KOD UPRAVNE ZGRADE	21,35	21,35	BISTRA
OD SORTIRNICE KA DOLAROVOM KANALU				
BUŠOTINA B3	IZNAD SMEČA (PRAVAC SORTIRNICA-DOLAROV KANAL)	18,10	17,95	BISTRA
BUŠOTINA B4	KOD STARE BAKLJE (KOD DOLAREVOG KANALA)	12,90	12,85	BISTRA
OD ULAZNOG PUTA ISPOD SMEČA -KA DOLAROVOM KANALU (KOD KONDENZNOG LONCA)				
BUŠOTINA B5	KOD KONDENZNOG LONCA (PRAVAC DOLAROVOG KANALA)	4,15	4,50	BISTRA
BUŠOTINA B7	NA ULAZU U SMEČE	11,30	11,35	BISTRA
SMILJEVIĆI				
BUŠOTINA B8	U SMILJEVIĆIMA - DONJI PRAG	4,55	4,50	BISTRA
NOVE BUŠOTINE NA CENTRALNOJ PLOHI				
BUŠOTINA B9	BUŠOTINA 17. (KOD SORTIRNICE)	19,65	19,60	ZAMUĆENA
BUŠOTINA B10	BUŠOTINA 16. (NA SREDINI)	24,63	25,6	ZAMUĆENA
BUŠOTINA B11	BUŠOTINA 15. (NAJBLIŽA DOLAREVOM KANALU)	10,60	11,60	ZAMUĆENA
STARE BUŠOTINE				
STARA BUŠOTINA B1	ISPOD PLOHE ZA INERTNI OTPAD (U POTOKU SA DRUGE STRANE OGRADE) -(STARE OZNAKE 4)	1,39	1,38	BISTRA
STARA BUŠOTINA B2	ISPOD PLOHE ZA INERTNI OTPAD (U POTOKU SA DRUGE STRANE OGRADE) -(STARE OZNAKE 5)	1,42	1,44	BISTRA
STARA BUŠOTINA B3	ULAZ KOD KOLEKTORA-KOD REŠETKE 1. (STARE OZNAKE 2)	4,90	4,95	BISTRA
STARA BUŠOTINA B4	ULAZ KOD KOLEKTORA-KOD REŠETKE 2. (STARE OZNAKE 3)	3,40	3,25	BISTRA
STARA BUŠOTINA B5	U SMILJEVIĆIMA KOD ŽUTOG KONTEJNERA	6,05	6,05	BISTRA



Tabela 4. Ocjena rezultata

OCJENA REZULTATA
Procjedne vode: Granične vrijednosti uzete iz Pravilnika/Uredbe Vlade Federacije BiH, člana 15, prilog 19, Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 26/20, o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije). Na osnovu rezultata zaključak je: procjedna voda sa deponije, za parametre HPK, BPK5, amonijak, ukupni nitrogen, ukupni fosfor prelazi granične vrijednosti za ispuštanje u recipijent.
Podzemne vode: Rezultati analize vode ukazuju da je podzemna voda iz starih bušotina ispod graničnih vrijednosti, čista. Dok rezultati analize vode iz bušotine 8, nova, ukazuju određena zagađenja te prekoračuju granične vrijednosti za parametre HPK, BPK5, amonijak, ukupni nitrogen, ukupni fosfor.

Tabela 5. Korištene metode

Sve metode se rade po protokolu proizvođača opreme koja se koristi u ovoj laboratoriji

R.br.	Ispitivani parametri	Metod ispitivanja
1.	Protok	Ultrazvučno
2.	Temperatura	Elektrohemijski
3.	pH	Elektrohemijski
4.	Sadržaj otopljenog kisika	Elektrohemijski
5.	HPK	Spektrofotometrija
6.	BPK5	Elektrohemijski
7.	Ukupne suspendirane čestice	Filtracija-sušenje
8.	Elektroprovodljivost	Elektrohemijski
9.	Amonijak NH ₄ -N	Spektrofotometrija
10.	Nitriti NO ₂ -N	Spektrofotometrija
11.	Nitrati NO ₃ -N	Spektrofotometrija
12.	Ukupni nitrogen N	Spektrofotometrija
13.	Ortofosfati PO ₄	Spektrofotometrija
14.	Ukupni fosfor P	Spektrofotometrija
15.	Hloridi	Elektrohemijski

Laboratorijske analize i izvještaj sačinila

Stručni suradnik za tretman procjednih voda


Dženita Žbanić